




Quick-Tape- XPS

die selbstklebende Hartschaumplatte



Extrudierter Polystyrol-Hartschaum XPS

Beidseitig mit einer Spezial-Haftklebefolie beschichtet.
 Die Klebeflächen sind durch Silikonpapier geschützt.

Spezial-Haftklebefolie

- o Lösemittelfrei und umweltfreundlich
- o Dauerelastisch mit hoher Anfangsklebekraft
- o Witterungs- und alterungsbeständig
- o Spezial-Haftklebefolie durch Silikonpapier geschützt

Polystyrol-Hartschaum, extrudiert

- o Wärmeleitfähigkeitsgruppe 035
- o Rohdichte 35Kg/m³
- o Druckfestigkeit 0,30N/mm² nach DIN 53421
- o Feuchtigkeitsbeständig
- o FCKW- und HFCKW- frei

Plattendicken (mm)	17	20	21	22	24	25	26	30	40
U-Wert (W/m ² x K)	1,53	1,35	1,29	1,25	1,17	1,13	1,09	0,97	0,76
Gewicht (Kg/m ²)	0,7	0,8	0,8	0,9	0,9	1,0	1,0	1,1	1,4

Format: 3000x1000 mm

Andere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.

Der Verbundwerkstoff **Quick-Tape** ist ein Halbzeug, vorgesehen für eine anwenderseitige, schnelle und vollflächige Verklebung zu einem Verbundelement.

Unsere Verarbeitungshinweise (99.0003) sind unbedingt zu beachten!